

WEICON Contact primer poliolefinekhez

Kat.sz. 817007

A Primer lehetővé teszi a poliolefinek csoportjába tartozó, nehezen ragasztható műanyagok ragasztását, pl.:

- polietilén (PE)
- polipropilén (PP).

A termoplasztikus elastomerek, PTFE ragasztásához szükséges a Primer használata, ezek a műanyagok csak így ragaszthatók.

Használati utasítás:

A Primert ecsettel visszük fel mindkét felületre, rövid ideig szellőzni hagyjuk, utána felvisszük a ragasztót és a darabokat összeillesztjük.

Tartalom: 10 ml

Vigyázat:

R 11 Különösen gyúlékony.

R 38 Irritálja a bőrt.

R 50/53 Erősen mérgező a vízi élő szervezetekre, hosszantartó kedvezőtlen hatása lehet a vízi környezetre.

R 6K Kipárolgásának belélegzése álmosságot és rosszulétet okozhat.

R 65 Egészségre ártalmas: lenyelése tüdőkárosodást okozhat.

S 2 Gyermekek elől elzárva kell tartani.

S 16 Tüzet okozó tárgytól elkülönítve tárolandó – tilos a dohányzás.

S 23 Permetét tilos belélegezni.

S 29 Tilos a csatornába önteni.

S 61 Nem kerülhet az élő környezetbe. Lásd a speciális utasításokat, illetve a biztonsági utasításokat.

S 62 Lenyelés esetén nem kell hánytatni: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni ezt a csomagolást vagy a jelzést.

S 7 A csomagolást szorosan lezárva kell tartani.

Elsősegély:

Belégzés esetén: elegendő friss levegőt kell biztosítani, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: Ez a termék nem irritálja a bőrt, le kell mosni vízzel és szappannal.

Szemmel való érintkezéskor: a szemet vízsugárral kell kiöblíteni, esetleg orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: tartós panaszokkal orvoshoz kell fordulni.

F+



Különösen gyúlékony