

# WEICON Védő hegesztő spray

Kat.sz. 817022

A Weicon Védő hegesztő spray használatával a hegesztőfejet tisztán tudjuk tartani és megelőzzük a hegesztési munkadarabon és a hegesztési varraton a hegesztési cseppek letapadását anélkül, hogy a varrat sérülne.

## Alkalmazási területek:

A Weicon Hegesztő Spray **szilikont nem tartalmaz** és

- megakadályozza a hegesztési cseppek letapadását a gázfúvókán és a munkadarab felületén
- teljes védelmet nyújt a hegesztés ideje alatt.

A permet nem tapadhat le a hegesztő fúvókán eltömve ezzel a nyílásokat. A munkadarab felületének védelme érdekében a hegesztővarrattól 10-10 cm-re jobbra illetve balra fújjunk.

A képződő filmréteg megakadályozza a hegesztési cseppek letapadását a hegesztő fúvókán, és a hegesztési felület mellett, anélkül hogy befolyásolná a hegesztési varratot magát. A hegesztési cseppek a felszínről könnyen letörölhetők. Főlegessé válik az utólagos mechanikus tisztítás spaklival, drótkéfével, vésővel. Különösebb tisztítás nélkül el lehet végezni a munkadarabon az olyan utómunkálatokat, mint a galvanizálás, eloxálás, lakkozás stb. A hűtőhatás következtében nincs annyira éles színhatár – pl. a rozsdamentes anyagoknál, ezért könnyebb a fényezés.

## Használati utasítás:

A flakont használat közben lehetőleg függőlegesen kell tartani! A hegesztőfejt kb. 15 cm távolságból kell befújni. A hegesztendő alkatrészeket kb. 30 cm távolságból kell befújni, valamint 10-10 cm-re jobbra illetve balra a hegesztővarrattól.

**Tartalom:** 400 ml

## Vigyázat:

A flakon nyomás alatt van. Védeni kell a napfénytől és a +50°C feletti hőmérséklettől. Teljesen ki kell üríteni. Kiürülés után nem szabad felfeszíteni és elégetni. R 12 Különösen gyúlékony.

R 51/53 Ártalmas a vízi élő szervezetekre, hosszantartó kedvezőtlen hatása lehet a vízi környezetre.

R 66 A hatásoknak ismételten kitett bőr kiszáradhat és berepedezhet.

R 67 Kipárolgásának belélegzése álmoságot és rosszulletet okozhat.

S 2 Gyermekek elől elzárva kell tartani.

S 16 Tüzet okozó tárgyaktól elkülönítve tárolandó – tilos a dohányzás.

S 23 Permetét tilos belélegezni.

S 51Csak jól szellőző helyiségben szabad használni.

S 60 Maradék és csomagolása veszélyes hulladék, kötelező ennek megfelelően ártalmatlanítani.

## Elsősegély:

*Belégzés esetén:* elegendő friss levegőt kell biztosítani, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

*Bőrrel való érintkezés esetén:* a bőrt le kell mosni vízzel és szappannal.

*Szemmel való érintkezéskor:* a szemet vízsugárral kell kiöblíteni és szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

*Lenyelés esetén:* a száját vízzel ki kell öblíteni, orvost kell hívni.

F+



Különösen gyúlékony

N



Ártalmas az élő környezetre