

WEICON SOKOLDALÚ KENŐANYAG

AL -W

Kat.sz. 817034

Speciális kenőanyag, korrózióvédelemre és víz alatti alkalmazásra (megfelelőség: a DIN 51 502:KPL 1-2E-25 alapján). Hatásos védelmet biztosít agresszív folyadékok ellen (pl. tengervíz, szennyvizek) hajózási területen és vizes, párás környezetben történő üzemeltetés esetén.

Alkalmazható:

- görgő- és csúszócsapágyakhoz
- forgócsapágyak, emelők, csúszó sínek, csavarok, orsós tengelyek és áttételek (fogaskerék koszorú) esetén
- csigakerekek, lánc és drótkötél esetében

Mindenmű kenést üzemelés közben is el lehet végezni.

Felhasználási területek:

- daruk emelő-fogaskerekei, külső elemei
- összekötősínek és elosztók
- billenőkocsik és teherautók
- hajógyarak és műhelyek
- és minden görgő- és csúszócsapágnál vízpumpákban, vízturbinákban, zsilipkapuknál, autómosókban, stb.

Szín: bézs

NLGI-osztály: 1-2

Hőellenállás: -25°C-tól +80°C-ig

Megfelelőség: Bundeswehr TL9150-0066, NATO-Spec. G-460

Tartalmaz: (4-nonilfenox) ethanoikus savat. Allergiás reakciókat válthat ki. Kérésre biztonsági előírást mellékelünk.

Tartalom: 1000 g

Használati utasítás:

Meg kell tisztítani a felületet, utána lehet alkalmazni az AL-WL készítményt.

Vigyázat:

R 22 Lenyelése egészségre ártalmas. R 34 Marást, égést okoz. R 36/37 Ingerli a szemet és a légutakat.

R 43 Bőrrel érintkezve érzékenységet válthat ki.

R 51/53 Mérgező hatása a vízi élő szervezetekre, hosszantartó kedvezőtlen hatása lehet a vízi környezetre.

R 52/53 Ártalmas a vízben élő szervezetekre, hosszantartó kedvezőtlen hatása lehet a vízi környezetre.

N



Az élő környezetre ártalmas.