

MŰSZAKI LEÍRÁS

A termék megnevezése: KÉSZLET HAVÁRIA FELSZÁMOLÁSÁHOZ

Megjelölés: 892036 – HSB 60GP

Műszaki leírás: kőolaj alapú folyadékok és más, nem agresszív folyadékok okozta szennyeződések (haváriák) felszámolására szolgáló felitató eszközök, tömítőanyagok és alapvető személyi védőeszközök együttese, vegyi hatásoknak ellenálló hordóba csomagolva, a készlet UN-tanúsítvánnyal rendelkezik.

Javasolt használat: Kőolaj alapú folyadékok és más, környezetkárosító folyadékok okozta szennyezések felszámolására szolgáló alapvető, mobil fel-szerelés.
A készlet főleg mechanizációs- és szállítóeszközök, mű-helyek, üzemanyagtöltő állomások és gyártás részére ajánlott, ame-lyeknél a környezetre veszélyt jelentő folyadékokat használnak.

A készlet összetétele:	Felitató lapok	20 db
	Felitató kigyó 120 x 8 cm	5 db
	Felitató párna 30 x 35 x 5 cm	5 db
	Havária tömítőanyag, 0,5 liter	1 db
	Piros, fehér színű vegyi vészvilágító	2 db
	Megjelölt gyűjtőzsák a használt felitató anyagok összegyűjtésére	3 db
	Vegyi anyagoknak ellenálló kesztyű	1 pár
	60 literes hordó, UN kóddal	1 db

Méretek: A hordó mérete O 40 x 63 cm

Tömeg: Kb. 25 kg

Felitató kapacitás: 57 l a szorpciós anyagokban

Hulladék ártalmatlanítás: Égetéssel, aminél figyelembe kell venni a felszívott anyag össze-tételét, amely meghatározza az égési folyamatot. A szorpciós esz-közök nem csökkentik az égéspontot és nem változtatják meg a felszívott anyagok alapvető kémiai tulajdonságát.

Szállító: MANUTAN Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5,
2040 Budaörs,
tel: (23) 445 – 980, fax: (23) 445 – 984

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A kiömlés felszámolásához a következő lépéseket javasoljuk:

1. A nyílások eltömítése.

A nyílást, amelyen át elfolyik a folyadék, tömítse el a felhasználásra kész tömítőkeverékkel, annak használati utasítása szerint. Az elfolyó folyadék felfogására a nyílás eltömítésének az idejéig használja a felitató párnákat vagy a felitató lapokat.

2. A folyadékkiömlés körülkerítése

A folyadékkiömlés terjedésének megakadályozására helyezzen el felitató kigyókat a kiömlött folyadék körül. Amennyiben további szétömlésgátlókat kell elhelyezni, a felitató kigyókat úgy kell elhelyezni, hogy a végeik egymás mögött túlnyúljanak.

3. A kiömlött folyadék felszámolása

A felitató lapokat és párnákat helyezze rá a kiömlött folyadékra, egészen addig, amíg azok teljesen átitatódnak (a lapok teljesen megsötétednek). Az átitatódott lapokat ki lehet csavarni és újra fel lehet használni.

4. A használt szorbensek elhelyezése

A használt szorbenseket helyezze el az arra a célra megjelölt zsákokban.

Figyelem!

A veszélyes anyag jellege szerint a készlet-együtttest személyi védőfelszereléssel ki kell egészíteni (védőruha, védőcipő, védőszemüveg, stb.)

A használt szorbensek ártalmatlanítását jóváhagyott havária terv szerint hajtsa végre. Az egyes komponensek a készletbe önállóan is pótolhatók.
