

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÁTTETSZŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ PADLÓBURKOLÓ ANYAG

Kat. sz. 994101

Alkalmas kerámia padlóburkolók, kő padlóburkolók, mozaik padlóburkolók, térkő burkolók, gránitkő, glazúrozott téglák, zománc és zománcozott kádák bevonatára

Az anyag kültéri és beltéri környezetben is alkalmazható.

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKAT.

NEM IGÉNYEL HÍGÍTÁST

- 1) Használjon mindig védő gumikesztyűt, védőszemüveget, melyek megakadályozzák a testrészek érintkezését a szétfröccsenő folyadékkal, és gyakran szellőztessen.
- 2) Ügyeljen arra, hogy a KÉSZÍTMÉNY ne érintkezzen más felületekkel azon kívül, melyekre alkalmas.
- 3) Ügyeljen arra, hogy a készítmény áttöltésekor vagy használata során ne fröccsenjen szét.
- 4) Fontos, hogy a készítmény alkalmazásakor a padlózatot gondosan tisztítsa meg. Használat előtt távolítsa el a padlózatról a viaszt és zsírtalanítsa, mivel ezek akadályozzák a készítmény tapadását az alkalmazott felületen.

Bizonyos esetekben a készítmény csökkenti az eredeti felület fényét, például a gránitlapok vagy a lazúrozott padlólapok esetében. Az alkalmazott felületre való felhordás előtt végezzen próbát, hogy meggyőződhessen a készítmény helyes hatásáról, esetleg az engedélyezett fényességvesztésről. A készítmény túl hosszú hatása maradandó foltokat eredményezhet.

A készítmény alkalmazásának legjobb eredménye az 5°C és 20°C közötti környezeti hőmérséklet.

Soha ne alkalmazza a készítményt 0°C alatti környezeti hőmérséklet esetén.

A KÉSZÍTMÉNY SZÁRADÁSI IDEJE 20 PERC. A készítmény helyes alkalmazásának ellenőrzésére és a padlóburkolók ellenálló képességének ellenőrzésére kérjük, végezze el az alább részletezett vizsgálatot.

PADLÓBURKOLÓK FELÜLETKEZELÉSI PRÓBÁJA:

- 1) Keressen egy 30 x 30cm nagyságú, félreeső és minimális igénybevételnek kitett padlófelületet.
- 2) Hordja fel a KÉSZÍTMÉNYT erre a felületre egy szivacs segítségével, majd hagyja állni 5-10 percen át.
- 3) Ügyeljen arra, hogy a padló részre egyenletesen felhordott réteg kerüljön. Az egyenetlenül száradó felület változó padlófényt eredményezhet.
- 4) Mossa le a KÉSZÍTMÉNYT vízzel, nedvesítse be, majd ellenőrizze felületét és próbálja ki, megfelelőek lettek-e a padlózat csúszásgátló tulajdonságai. Amennyiben ez nem így van, kérjük, ismételje meg 5-10 perces intervallumokban az újabb rétegek felhordását mindaddig, míg a padlózat el nem éri a kívánt csúszásgátló tulajdonságait.

ANYAGSZÜKSÉGLET: Hozzávetőleg 10 m²/l. A következőkben részletezett tényezők növelhetik a KÉSZÍTMÉNY anyagszükségletét: padlózat állapota, tisztasága, a helység szellőzése, vízvezetési rendszerek, rézsűs padlózat, levegő páratartalom.

A KÉSZÍTMÉNY PADLÓZATON VALÓ ALKALMAZÁSÁNAK JAVASOLT MÓDJA

- 1) Használjon gumikesztyűt, védőszemüveget és szellőztesse a helységet.
- 2) Tisztítsa meg a padlózatot. Győződjön meg arról, hogy a padlózat megfelelő tisztaságú és eltávolításra kerültek a szennyeződések, zsír és tömítőanyagok.
- 3) Töltsön meg egy nagyobb műanyag edényt a KÉSZÍTMÉNNYEL. Szivacs segítségével egyenletesen hordja fel az alkalmazott felületre a készítményt.
- 4) Győződjön meg arról, hogy az alkalmazott felületen egész idő alatt egyenletesen terül el a KÉSZÍTMÉNY.
- 5) Az alkalmazás során folyamatosan hordja fel a készítményt, egyébként a folyadék elpárolog, aminek következtében a felületen foltosodás tapasztalható.
- 6) A készítmény a korábban leírt ideig hagyja állni.
- 7) A korábban leírt idő elteltével töltsön meg egy újabb edényt egy csomag (450 g) vízben feloldott STABILIZÁCIÓS ÖBLÍTŐ KÉSZÍTMÉNNYEL. Ezt a keveréket hordja fel egyenletesen a felületre, és alaposan mossa le a felületet. Ezt követően a padlózatot alaposan mossa le tiszta vízzel és távolítsa el minden habot.
- 8) A maradék vizet távolítsa el gumilapáttal, folyadékelszívóval vagy padlófelmosó géppel. **Ezt követően a padlózat azonnal használatra kész.**

KÁDAK CSÚSZÁSGÁTLÓ BEVONATTAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA: 1) Távolítsa el minden műanyag részt a kádrol. 2) Mérjen ki 125 g KÉSZÍTMÉNYT egy műanyag edénybe. 3) Ezt a mennyiséget lassan oszlassa el a kád fenekén, soha sem az oldalán. 4) Hagyja a kiterített anyagot állni 3 percig. 5) Ezt követően öblítse át néhányszor a kád fenekét. A kád azonnal használatra kész.

KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS: 1) A fentebb leírtak nem vonatkoznak az üveglaminát vagy poliakril kádakra. 2) Ha a KÉSZÍTMÉNY alkalmazását követően tejszerű iszapos anyag marad vissza, azonnal öblítse ki a kádat vízzel. A kádfelület túlzott kopása miatt nem lehetséges az alkalmazás. 3) Azokra a kádakra, melyek felületére már a gyártásban csúszásgátló anyag került, a porcelán kádakhoz hasonló módon alkalmazható a készítmény. 4) A korábban felújított kádak esetén nem lehetséges a csúszásgátló bevonat alkalmazása.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK: a KÉSZÍTMÉNY nem alkalmas gyantát, festékanyagot, üvegszálat vagy poliakril származékot tartalmazó szintetikus padlózatok vagy felületek kezelésére. A fennmaradó KÉSZÍTMÉNY száraz hűvös helyen tárolható. Óvja a fagytól. Tartsa távol a gyermekektől és az állatoktól. Ne alkalmazza közvetlen napsugárzásnak kitett felületen. A túlzott hőhatás a termék kicsapódását okozza, és ezzel együtt foltosodáshoz vezet. A felmelegedett padlóburkolókat a KÉSZÍTMÉNY alkalmazása előtt vízzel kell lehűteni. A padlóviasz és tömítő anyag akadályt képez, ezért ezeket az anyagokat az alkalmazás előtt távolítsa el. Ne hagyja állni túl hosszú ideig. A hatását ÁTLAGOSAN 20 percen át fejt ki. A fentebb leírt próbával állapítsa meg, milyen a helyes száradási idő az adott burkolaton. A KÉSZÍTMÉNY a sötétebb fugázó anyagok enyhe fakulását okozhatja. A próba elvégzésével győződjön meg róla, hogy milyen mértékben engedhető meg.

**A KÉSZÍTMÉNY JAVASOLT HATÁSKIFEJTÉSI IDEJE A PADLÓZATOK, KÁDAK
ÉS EGYÉB FELÜLETEK EZEN KÉSZÍTMÉNNYEL TÖRTÉNŐ
CSÚSZÁSMENTESÍTÉSÉNEK ELVÉGZÉSEKOR**

FELÜLET	HOZZÁVETŐLEGES HATÁSKIFEJTÉSI IDŐ
porcelán/zománcozott kádak	2-3 perc
porcelán padlólapok	1-5 perc
gránitkő lapok	10-20 perc
térkő	15-30 perc
terméskő lapok	15 perc
lazúrozott téglák	15 perc
pala lapok	30 perc
kerámia lapok	5-20 perc
mozaik lapok	5-20 perc

**A SZINTETIKUS ÉS KOMPOZIT ANYAGBÓL KÉSZÜLT FELÜLETEK NEM
KEZELHETŐK EZZEL A KÉSZÍTMÉNNYEL!**

FIGYELMEZETÉS: A fentebb leírt hatáskifejtési idő tájékoztató jellegű. A hatáskifejtési idő a felületkezelésre szánt konkrét felülethez függ. A megfelelő hatáskifejtési idő próbájaként javasoljuk, hogy végezzen próba-felületkezelést egy távolabb eső, vagy kevésbé használt felületen. Javasoljuk, hogy a porcelán burkolatok és kádák kivételével a próba-felületkezelést öt perces hatáskifejtéssel végezze. A próba-felületkezelésre szánt felületet gondosan tisztítsa meg és zsírtalanítsa, majd ítélje meg tulajdonságait és kinézetét. Ha a csúszásgátló felület nem kielégítő, a próbát folytassa öt perces időnövekedéssel. A maximálisan javasolt hatáskifejtés ne haladja meg a 30 percet. Ne alkalmazzon 30 percnél hosszabb hatáskifejtést. Ha a próba-felületkezelés után elégedetlen az eredménnyel, a felületkezelést ne alkalmazza.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

TARTSA TÁVOL A GYERMEKEKTŐL

TÁROLÁS ÉS MOZGATÁS:

Az anyagmozgatás és a vonatkozó felszereltség: Az anyagmozgatást a munkabiztonság alapelveinek betartása mellett végezze, hogy elkerülje a közvetlen kapcsolatot az anyaggal.

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tárolandó, távol az alkáli anyagoktól.

ELSŐSEGÉLY:

A bőrrel való érintkezés: Az érintett bőrfelületet öblítse le bő vízzel hozzávetőleg 10 percen át. Amennyiben a bőr ingerlése történik meg, azonnal keressen fel egy orvost.

Belélegzés: Rendszerint nem szükséges elsősegélynyújtás. Erős hatás esetén azonban azonnal kérjen orvosi segítséget.

Szemmel való érintkezés: A szem ingerlése esetén azonnal öblítse meleg vízzel legalább 20 percen át. Azonnal kérjen orvosi segítséget.

Lenyelés: Azonnal fogyasszon nagy mennyiségű vizet, tejet vagy magnéziumos tejet. Ne idézzon elő hányingert. Azonnal kérjen orvosi segítséget.

VÉDŐFELSZERELÉSEK:

A légzőszervek védelme: rendszerint nem szükséges.

Szellőztetés: helyi elszívás

Védőkesztyű: javasolt gumi vagy neoprén védőkesztyű használata

Egyéb védőeszközök: semmilyen

SZÉTÖNTÉS ÉS FELSZÍVÓDÁS: A folyadékot védőeszközök és saválló védőkesztyű segítségével semmisítse meg. A kiömlött folyadékot húzza egy helyre és semlegesítse mésszel vagy nátriumsóval. A semlegesített folyadékot szívja fel folyadékelszívó berendezéssel. A maradékot semlegesítse lemosással, és a megsemmisített terméket öntse nagy mennyiségű vízzel hígítva a kommunális hulladékba. A maradék megsemmisítésekor tartsa be a helyi és az országára vonatkozó jogszabályokat.

FONTOS INFORMÁCIÓ: AZ ALKALMAZÁS ELŐTT KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL AZ ANYAG BIZTONSÁGI ADATLAPJÁT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT

AZ ANYAG BIZTONSÁGI ADATLAPJA

tűzvédelmi osztály: 0, reakcióképesség: 3, egészségügyi kockázat: 3, WHMIS osztály: D-1B,E
(WHMIS - World Hazardous Material Identification System = A veszélyes anyagok nemzetközi azonosító rendszere)

I RÉSZ - A TERMÉKNEK ÉS A HASZNÁLATÁNAK AZONOSÍTÁSA

A termék elnevezése: No Skidding Industrial Anti-Slip Treatment (Csúszásgátló felületkiképző készítmény a No Skidding cégtől)

Gyártó: No Skidding Produkts Inc.
A gyártó címe: 266 Wildcat Road
Toronto, Ontario
M3J 2N5

Szállító: Manutan Hungária Kft.
Airport Retail Park, Malomkő út 5,
2040 Budaörs, tel: (23) 445 – 980, fax: (23) 445 – 984

Termékrendelési szám: 3111

II. RÉSZ - A TERMÉK VESZÉLYES ÖSSZETEVŐI

veszélyes összetevő	hozzávetőleges koncentráció (%)	Chemical Abstracts Servis szám	expozíciós határok	LD ₅₀ /LC ₅₀ , adagolás módja, kísérleti állatok
foszforsav	1-5	7764-38-2	küszöbhatár koncentráció (TLV): 1 mg/m ³	1530 mg/kg szájon át, patkányok
ammónia hidrogénfluorid	1-5	1341-49-	TWA: 2,5 mg/m ³	nem ismeretes

III. RÉSZ - A TERMÉK FIZIKÁLIS TULAJDONSÁGAI

halmazállapot: folyadék
szag és kinézet: áttetsző folyadék enyhén savas szaggal
fajlagos tömege: 1,065
gyors elpárolgás: nem ismeretes
forráspont: 100°C
olvadáspont: 0°C
oldhatósága vízben 20°C-nál: korlátlanul keverhető
illóanyag tartalom: nem ismeretes
pH-érték: 3,5
sűrűsége: 1,065 g/ml
felbomlási együttható víz/olaj: nem ismeretes

IV. RÉSZ - TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY

tűzveszélyesség (amennyiben tűzveszélyes anyagról van szó milyen körülmények mellett): nincs
oltóanyagok: a környezet oltására használjon vizet
oltási folyamat: az edényeket oltsa vízzel, használjon túlnyomásos légzőkészüléket
lobbanáspont és megállapításának módja: -
UEL (térfogat %): -
LEL (térfogat %): -
önberobbanás hőmérséklete: -
tűzveszélyességi besorolás TGD szerint: - (TGD - Transportation of Dangerous Goods = Veszélyes anyagszállítás)
veszélyes égéstermékek: -
égési sebesség: nem ismeretes
robbanékonyság: -
ütésérzékenység: nem ismeretes
robbanási erő: nem ismeretes
statikus elektromosság töltésére való érzékenység: nem ismeretes

V. RÉSZ - REAKTIVITÁS

vegyszerállóság: igen

más anyagokkal való inkompatibilitás: a fémek nagy része és a szerves anyagok

reaktivitás: amennyiben reaktív anyagról van szó, egyéb feltételek esetén: a fémekkel való hosszabb kontaktus esetén a termékből robbanásveszélyes hidrogén szabadulhat fel

bomlási folyamat veszélyes gázai: a fémekkel való hosszabb kontaktus esetén a termékből légnemű fluorhidrogén szabadulhat fel

VI. RÉSZ - A TERMÉK TOXIKOLÓGIA JELLEMZŐI

emberi szervezetbe kerülés: bőrrel való felületi érintkezés, a bőr beszívása, szemmel való kapcsolat, belélegzés, lenyelés

akut expozíciós hatások: bőrre, szemre tapadás, légzőszervek izgatása

krónikus expozíciós hatások: csontokra és csuklóra való hatás (fluorosis), bizonyított toxikus hatása a patkányi embriókra hosszú távú hatás esetén a magzat fejlődése során 0,47-től 4,98 mg/m³ koncentrációban

izgató hatások: magas

expozíció határok: nem ismeretes

allergén reakció a termékre: nem ismeretes

egyéb anyagok szintetikus hatása: nem ismeretes

karcinogenitás: nem ismeretes

teratogén hatások: nem ismeretes

mutagén hatás: nem ismeretes

a szaporodási folyamatra gyakorolt hatása: nem ismeretes

VII. RÉSZ - MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK

személyi védőeszközök: gumi vagy műanyag kesztyű, műanyag szemvédő szemüveg, vegyszerálló lábbeli, gumikötény

műszaki ellenőrzések: biztosítani a gyakori szellőzést ahhoz, hogy a gőzök és savas kipárolgások határérték alatt maradjanak

a termék felszívódása vagy kiömlése elleni intézkedések: végezzen el semlegesítést a „Treatment Rinse” (stabilizációs öblítő készítmény rendelési száma: 3140) vagy alkalikus oldattal és végezze el a termék lemosását vízzel, a beavatkozáskor használjon védőeszközöket

hulladékmegsemmisítés: a maradékot vízöblítéssel kell eltávolítani a vonatkozó jogszabályok értelmében

kezelés módja és javasolt felszereltség: javasoljuk a szem és az arc védelmét

tárolás módja: fémektől és oxidációs hatást kiváltó anyagoktól távol tartandó

különleges intézkedések szállításkor: akadályozza meg a fagyását, egyébként általános feltételek

VIII. RÉSZ - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

bőrrel való érintkezés: az érintett bőrfelületet öblítse le bő vízzel hozzávetőleg 10 percen át. Amennyiben a bőr ingerlése történik meg, azonnal keressen fel egy orvost.

szemmel való érintkezés: A szem ingerlése esetén azonnal öblítse meleg vízzel legalább 20 percen át. Azonnal kérjen orvosi segítséget.

belélegzés: a sérült személyt vigye a friss levegőre

lenyelés: fogyasszon nagy mennyiségű vizet, azonnal kérjen orvosi segítséget.

IX. RÉSZ - BIZTONSÁGI ADATLAP KIDOLGOZÁSA

az adatlapot a No Skidding Products Inc., cég dolgozta ki, tel: 416-667-1788

kiállítás napja: 2005. március 24.