

A 999097-es platós kocsi használati utasítása

Raktározás

A kocsit legfeljebb 50 C°-os hőmérsékletű, száraz helyen tárolják. A magasabb tárolási hőmérséklet negatív hatással van a kerekek gumibroncsára és a csapágyak kenőanyagára.

Üzemeltetés

A kocsi az adott típus előírt teherbírását meg nem haladó tömegű darabos teher szállítására alkalmas zárt térben, egyenes, megfelelő keménységű padlózaton. Nem alkalmas lejtőn vagy terepen való szállításra.

A teher tömegét egyenletesen kell széttrakni a kocsi szállítófelületén, el kell kerülni a pontterhelést és a rakodásnál nem léphet fel rázkódás. Továbbá a kocsin a terhet úgy kell elhelyezni, hogy a teher legnagyobb része minél közelebb legyen a szállítófelület közepéhez. A kocsi rázkódás nélküli kézi húzásra való, legfeljebb 6km/h-ás sebességnél. A kocsi nem alkalmas személyek és állatok szállítására.

Tisztítás

A kocsit enyhe mosószeres, nedves ruhával lehet letörölni, a kerék csapágyak kivételével, ahova nem kerülhet víz.

Karbantartás

A csapágyak kenőanyagtöltete a kocsi élettartamának megfelelően méretezett, de baleset, vízbeszivárgás vagy látható szennyeződések bekerülése esetén ki kell cserélni.

Biztonság

Üzemeltetés közben a fent leírt utasításokat be kell tartani, hogy ne következhesen be a kocsi túlterhelése vagy felfordulása, ez azt jelenti, hogy :

- nem szabad túllépni a maximális terhelhetőséget és a kocsit rázkódásnak kitenni
- nem szabad túllépni a maximálisan megengedett sebességet
- ne terheljék a kocsit pontszerűen
- ne terheljék a kocsit excentrikusan
- mindig előnyös a terhet bebiztosítani elmozdulás, csúszás és felborulás ellen
- nem szabad meghibásodott kocsit használni.

Műszaki adatok

Méret: szélesség 650 hosszúság 1000 mm

Teherbírás 400kg

Tömeg 38kg

Kerék Φ 200 mm