

A 999098-as és 999099-es irányító rudas platós kocsi használati utasítása

Raktározás

A kocsit legfeljebb 50 C°-os hőmérsékletű, száraz helyen tárolják, tekintettel legfőképpen a szállítófelületre, amely nedvességgel szemben nem ellenálló farostlemezből készült.

A magasabb tárolási hőmérséklet negatív hatással van a kerekek gumiabroncsára és a csapágyak kenőanyagára.

Üzemeltetés

A kocsi az adott típus előírt teherbírását meg nem haladó tömegű darabos teher szállítására alkalmas zárt térben, egyenes, megfelelő keménységű padlózatán. Nem alkalmas lejtőn vagy terepen való szállításra. A teher tömegét egyenletesen kell széttrakni a kocsi szállítófelületén, el kell kerülni a pontterhelést és a rakodásnál nem léphet fel rázkódás. Továbbá a kocsin a terhet úgy kell elhelyezni, hogy a teher legnagyobb része minél közelebb legyen a szállítófelület közepéhez. A kocsi rázkódás nélküli kézi húzásra való, legfeljebb 6km/h-ás sebességnél.

A kocsi nem alkalmas személyek és állatok szállítására.

Használat előtt a kocsirudat beszurjuk a kocsi elején lévő gömbcsapba és működési helyzetbe állítjuk, és ennek segítségével húzhatjuk a kocsit.

Tisztítás

A kocsit enyhe mosószeres, nedves ruhával lehet letörölni, a szállítófelület hézagjai és a kerék csapágyak kivételével, ahova nem kerülhet víz.

Karbantartás

A csapágyak kenőanyagotöltete a kocsi élettartamának megfelelően méretezett, de baleset, vízbeszivárgás vagy látható szennyeződések bekerülése esetén ki kell cserélni.

Biztonság

Üzemeltetés közben a fent leírt utasításokat be kell tartani, hogy ne következhesen be a kocsi túlterhelése vagy felfordulása, ez azt jelenti, hogy :

- nem szabad túllépni a maximális terhelhetőséget és a kocsit rázkódásnak kitenni
- nem szabad túllépni a maximálisan megengedett sebességet
- ne terheljék a kocsit pontszerűen
- ne terheljék a kocsit excentrikusan
- mindig előnyös a terhet bebiztosítani elmozdulás, csúszás és felborulás ellen
- nem szabad meghibásodott kocsit használni.

Műszaki adatok

Méret:	sz 700 h 1070 mm
Teherbírás	500kg
Tömeg	kg + oj kg
Kerék	φ200 mm