

A 999113-as kocsi és a 999114-es állvány használati utasítása

Raktározás

A kocsit legfeljebb 50 C°-os hőmérsékletű, száraz helyen tárolják, tekintettel legfőképpen a szállítófelületre, amely nedvességgel szemben nem ellenálló farostlemezről készült. A magasabb tárolási hőmérséklet negatív hatással van a kerekek gumibroncsára és a csapágyak kenőanyagára. Ez érvényes az állványra is a kerekre vonatkozó dolgok kivételével.

Összeállítás

Az 999114-es állvány össze van állítva, igény szerint kiegészíthető a táblák megtámasztására szolgáló oldalelemekkel. A 999113-as kocsit 2006-tól szintén egyben szállítják, igény szerint kiegészíthető oldalelemekkel.

Üzemeltetés

A kocsi az adott típus előírt teherbírását meg nem haladó tömegű lapos teher szállítására, az állvány tárolására alkalmas zárt térben, egyenes, megfelelő keménységű padlózatán. Nem alkalmas lejtőn vagy terepen való szállításra. A kocsi rázkódás nélküli kézi húzásra való, legfeljebb 6km/h-ás sebességnél. A kocsi nem alkalmas személyek és állatok szállítására.

Tisztítás

A kocsit enyhe mosószeres, nedves ruhával lehet letörölni, a szállítófelület hézagai és a kerék csapágyak kivételével, ahova nem kerülhet víz.

Karbantartás

A csapágyak kenőanyagotöltete a kocsi élettartamának megfelelően méretezett, de baleset, vízbeszivárgás vagy látható szennyeződések bekerülése esetén ki kell cserélni.

Biztonság

Üzemeltetés közben a fent leírt utasításokat be kell tartani, hogy ne következzen be a kocsi túlterhelése vagy felfordulása, ez azt jelenti, hogy :

- nem szabad túllépni a maximális terhelhetőséget és a kocsit rázkódásnak kiténni
- nem szabad túllépni a maximálisan megengedett sebességet
- nem szabad a kocsit excentrikusan terhelni, ami azt jelenti, hogy a tábla nem nehezedhet az oldalelemeken kívülre (pl. túl magas tábla)
- nem szabad meghibásodott kocsit használni

Műszaki adatok

Méret: sz 815 h 1200 mm
Terhelhetőség 500kg
Tömeg 28 kg
Kerék ϕ 200 mm