

A 999115-ös kocsi használati utasítása

Raktározás

A kocsit legfeljebb 50 C°-os hőmérsékletű, száraz helyen tárolják, tekintettel legfőképpen a szállítófelületre, amely nedvességgel szemben nem ellenálló farostlemezről készült.

A magasabb tárolási hőmérséklet negatív hatással van a kerekek gumibroncsára és a csapágyak kenőanyagára

Összeállítás

A 999115-ös állvány össze van állítva, a 999078-as alvázra van csavarozva és fával van kibélelve a felület.

Üzemeltetés

A kocsi az adott típus előírt teherbírását meg nem haladó tömegű lapos teher szállítására alkalmas zárt térben, egyenes, megfelelő keménységű padlózatán. Nem alkalmas lejtőn vagy terepen való szállításra. A kocsi rázkódás nélküli kézi húzásra való, legfeljebb 6km/h-ás sebességnél.

A kocsi nem alkalmas személyek és állatok szállítására.

Tisztítás

A kocsit enyhe mosószeres, nedves ruhával lehet letörölni, a szállítófelület hézagai és a kerék csapágyak kivételével, ahova nem kerülhet víz.

Karbantartás

A csapágyak kenőanyagotöltete a kocsi élettartamának megfelelően méretezett, de baleset, vízbeszivárgás vagy látható szennyeződések bekerülése esetén ki kell cserélni.

Biztonság

Üzemeltetés közben a fent leírt utasításokat be kell tartani, hogy ne következhesen be a kocsi túlterhelése vagy felfordulása, ez azt jelenti, hogy :

- nem szabad túllépni a maximális terhelhetőséget és a kocsit rázkódásnak kitenni
- nem szabad túllépni a maximálisan megengedett sebességet
- nem szabad a kocsit excentrikusan terhelni, ami azt jelenti, hogy az elhelyezett tábla nem lehet a kocsi szélén (pl. túl magas tábla)
- nem szabad meghibásodott kocsit használni.

Műszaki adatok

Méret: sz 800 m 1800 h 1200 mm

Teherbírás 600kg

Tömeg kg

Kerék ϕ 200 mm