

Ipari gázpalackok mozgatására szolgáló kocsi használati utasítása

Kat. szám 999150

Raktározás

A kocsit legfeljebb 50 C°-os hőmérsékletű, száraz helyen tárolják. A magasabb tárolási hőmérséklet negatív hatással van a kerekek gumiabroncsára és a csapágyak kenőanyagára.

Üzemeltetés

A kocsi legfeljebb 300 kg össztömegű ipari gázpalackok mozgatására szolgál.

A függőleges helyzetben lévő palackhoz toljuk az emelő kocsit, lapátját a palack alá szúrjuk, láncsal bebiztosítjuk és nyomva a kart, átbillentjük a kocsit a kerekre.

Működés közben a kocsi harmadik kerekét ki kell hajtani és bebiztosítani.

A kocsi rázkódás nélküli kézi húzásra való, legfeljebb 6km/h-ás sebességnél.

A kocsi nem alkalmas személyek és állatok szállítására.

Tisztítás

A kocsit enyhe mosószeres, nedves ruhával lehet letörölni, a kerék csapágyak kivételével, ahova nem kerülhet víz.

Karbantartás

A csapágyak kenőanyagtöltete a kocsi élettartamának megfelelően méretezett, de baleset, vízbeszivárgás vagy látható szennyeződés bekerülése esetén ki kell cserélni.

Biztonság

Üzemeltetés közben a fent leírt utasításokat be kell tartani, hogy ne következhesen be a kocsi túlterhelése vagy felfordulása, ez azt jelenti, hogy :

- nem szabad túllépni a maximális terhelhetőséget és a kocsit rázkódásnak kitenni
- nem szabad túllépni a maximálisan megengedett sebességet
- nem szabad használni a meghibásodott kocsit.

Műszaki adatok

Méret:	sz 800 m 1030 m 970
Terhelhetőség	300kg
Tömeg	36 kg
Kerék	2x ϕ 400 1x ϕ 200 mm