

Használati útmutató a 999670 és a 999671-es számú kocsihoz

Tárolás

Tárolja a kocsit max. 50°C hőmérsékleten és száraz környezetben. A magasabb hőmérsékleten történő tárolás negatív hatással van a kerekek gumibroncsára és a csapágyakban található zsírtöltetre.

Használat

A kocsik az adott típus számára előírt tömeget meg nem haladó darabteher szállítás céljára szolgálnak, sík és elég erős padlózatú, fedett térben. Nem szolgálnak lejtőn vagy kinti terepen történő használatra. A teher súlya helyezkedjen el egyenletesen a kocsi lapján, kerülje a pontterhelést, és felpakolás során az ütődést. Fel- és lerakodáskor ügyeljen arra, hogy a terhelés a kerekek között legyen, hogy pl. az első él túl nagy terhelése esetén ne billenjen fel a kocsi. A kocsi kézzel történő, ütődésmentes szállításra szolgál, max. 6 km/óra sebességgel. Nem alkalmas sem személy-, sem pedig állatszállításra.

Tisztítás

A kocsit enyhe mosószeres nedves törlőronggyal tisztíthatjuk, kivételt a kerékcsapágyak képeznek, ide nem kerülhet víz.

Karbantartás

A csapágyzsír kitart a kocsi élettartamával azonos ideig, de vízbeszivárgás vagy szemmel látható szennyezettség esetén szükséges a csere elvégzése.

Biztonság

Használatkor szükséges a fent említett utasítások betartása, éspedig úgy, hogy ne kerüljön sor a kocsi túlterhelésére vagy felborulására, nevezetesen:

- ne lépje túl a max. teherbírást és ne terhelje a kocsit ütésekkel
- ne lépje túl a max. sebességet
- kerülje a kocsi pontszerű terhelését
- kerülje a kocsi excentrikus terhelését
- minden alkalommal megfelelően rögzítse a rakományt, hogy az ne mozogjon, ne csússzon el, vagy ne billenjen le
- ne használjon sérült kocsit.

Műszaki adatok

Típus		670	671
Névleges teherbírás	kg	250	150
Rakfelület	mm	1200 x 600	800 x 600
Súly	kg	13	10
Kerékátmérő	mm	125	