

Használati útmutató a 999793,4 számú kerékpártartókhoz és a 999796-999800 számú rámpákhoz

Összeszerelés

A kerékpártartókat szereljük közvetlenül a függőleges falfelületre, tengelyirányban, a kerékpár tengelyének kb. 400 mm-es magasságában. Rúdra való felhelyezés esetén fontos, hogy 90° vagy 45° állásnak megfelelő rudat válasszunk. Ha több rudat kapcsolunk össze egy hosszabb szakaszon, akkor járjunk el úgy, hogy az összekötés helyét a függőleges merevítőrúddal alulról megtámasztjuk, és annak minden csavarját át dugjuk egy rúdon. Hasonlóképpen helyezzük oda előlről a tartót az összekötéshez, és minden csavart dugjunk át egy rúdon. Így a rudakat az összekapcsolásukkal egy időben rögzítjük a talpazathoz és a tartóhoz is. A szabad végeknél egyszerűen kihasználjuk a rúd mindkét nyílását.

Használat

Az állvány a kerékpárok stabil elhelyezésére szolgál, ami az első kerék tartóba való behelyezésével történik. Vízszintes felületen alkalmazandó, lejtő esetén annak alsó felére helyezzük a tartót, hogy a kerékpárt felülről toljuk be, és magától ne guruljon ki.

Tisztítás

Az állványokat enyhe mosószeres, nedves törlőronggyal, vagy víznyomással is tisztíthatjuk.

Manutan Hungária Kft.

Airport Retail Park, Malomkő út 5., 2040 Budaörs

Tel.: +3623445980

Fax: +3623445984

e- mail: manutan@manutan.hu

www.manutan.hu



All you need. **With love.**