

**PREMxx 35 l/perc-9.2 gpm**

12 V-DC-ABK-ZVPP-4 m

Item number:	23 711
EAN:	4103810237119
Discount group:	D

Műszaki adatok

Csatlakozókábel leágazó kapoccsal,	
hossz (m) / (ft):	2 / 6.6
Csatlakozó, tartály:	G 2" a, hordóhollandi
Csatlakozó, szívott oldali:	G 1" a
Csatlakozó, nyomott oldali:	G 1" a
Hidraulikus adatok	
Szivattyú fajta:	Axiális kerék
Továbbítási teljesítmény szabad	
kifolyással max. (l/perc) / (gpm):	35 / 9.2
Szívómagasság max. (m) / (ft):	2,5 / 8.2
Továbbítási magasság max. (m) / (ft):	15 / 49.2
Továbbított közegek:	Fűtőolaj és dízel üzemanyagok
Motor adatok	
Feszültség (V):	12 V DC
Áramfelvétel (A):	14
Teljesítmény (W):	180
Hővédelem:	magától visszaálló
Bekapcsolási időtartam (perc):	30
Fordulatszám 0,5 bar ellennyomásnál	
(ford/perc):	7500
Kivitel:	IMB 5
Védelmi mód:	IP34
Anyag, pumpaház és pumpaegység:	PA 6
Méret, pumpa HxSZxM (mm) / (inch):	130 x 130 x 350 / 5.1 x 5.1 x 13.7
Súly, tartozékkal (kg) / (lb):	4,5 / 9.9

Specifikáció

- 200-1000 l-es tartályhoz
- Axiális szivattyú kézi pumpaegységgel (23 710)
- Világított be- kikapcsolóval
- Motor hővédő kapcsolóval, magától visszaálló
- Lefejtőgátló a WHG (vízvédelmi törvény) szerint, folyamatos működésű
- Töltőtömlő, 4 m / 13,1 ft, DN 19 (23 144 100)
- Töltőszelep polipropilénből, ZVPP (23 163)
- Teleszkópos szívócső (13 094), állítható hosszúságú (355 - 955 mm, vagy 14 - 38 inch)
- Hosszabbítás (88 851) kompakt rendszerekben történő használatra
- Nemesacél szívókosár (13 097 003)
- Eladási csomagolás minőségi kivitelben

Különleges jellemzők

- A szivattyú nagyon könnyű és nagyon csendes
- Érzéketlen a szállított közegben lévő szennyeződésekkel szemben
- Áramkimaradás esetén kézzel lehet pumpálni
- Alkatrészellátás, pl. tömítések, stb. 10 évig
- Telescopic suction tube, flexible length

- A szivattyú adapterrel (88 851) használható kompakt rendszerekhez 1000 literig (45 100)

Csomagolás

Méretek HxSZxM (mm) / (inch):	400 x 400 x 220 / 15.7 x 15.7 x 8.7
Súly, csomagolással (kg) / (lb):	5,31 / 11.7
Csomagolási egység:	1,0