



## PREMxx 48 l/perc

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVPP-4 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Item number:</b>    | 23 731        |
| <b>EAN:</b>            | 4103810237317 |
| <b>Discount group:</b> | D             |

### Műszaki adatok

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Csatlakozókábel Euro-dugasszal, hossz (m):            | 2                             |
| Csatlakozó, tartály:                                  | G 2" a, hordóhollandi         |
| Csatlakozó, szívott oldali:                           | G 1" a                        |
| Csatlakozó, nyomott oldali:                           | G 1" a                        |
| Hidraulikus adatok                                    |                               |
| Szivattyú fajta:                                      | Axiális kerék                 |
| Továbbítási teljesítmény szabad kifolyással (l/perc): | 48                            |
| Szívómagasság (m):                                    | 2,5                           |
| Továbbítási magasság max. (m):                        | 15                            |
| Továbbított közeg:                                    | Fűtőolaj és dízel üzemanyagok |
| Motor adatok                                          |                               |
| Feszültség (V):                                       | 230                           |
| Frekvencia (Hz):                                      | 50                            |
| Áramfelvétel (A):                                     | 2,0                           |
| Teljesítmény (kW):                                    | 0,42                          |
| Hővédelem:                                            | magától visszaálló            |
| Bekapcsolási időtartam (perc):                        | 30                            |
| Fordulatszám 0,5 bar ellennyomásnál (ford/perc):      | 10000                         |
| Kivitel:                                              | IMB 5                         |
| Védelmi mód:                                          | IP34                          |
| Anyag, pumpaház és pumpaegység:                       | PA 6                          |
| Méret, pumpa HxSZxM (mm):                             | 130 x 130 x 350               |
| Súly, tartozékkal (kg):                               | 4,26                          |

### Specifikáció

- 200-1000 l-es tartályhoz
- Axiális szivattyú kézi pumpaegységgel (23 730)
- Világított be- kikapcsolóval
- Motor hővédő kapcsolóval, magától visszaálló
- Lefejtésgátló a WHG (vízvédelmi törvény) szerint, folyamatos működésű
- Töltőtömlő, 4 m, DN 19 (23 144 100)
- Töltőszelep polipropilénből, ZVPP (23 163)
- Teleszkópos szívócső (13 094), állítható hosszúságú (355 - 955 mm, vagy 14 - 38 inch)
- Hosszabbítás (88 851) kompakt rendszerekben történő használatra
- Nemesacél szívókosár (13 097 003)
- Eladási csomagolás minőségi kivitelben

### Különleges jellemzők

- A szivattyú nagyon könnyű és nagyon csendes
- Érzéketlen a szállított közegben lévő szennyeződésekkel szemben
- Áramkimaradás esetén kézzel lehet pumpálni
- Alkatrészellátás, pl. tömítések, stb. 10 évig

- Telescopic suction tube, flexible length
- A szivattyú adapterrel (88 851) használható kompakt rendszerekhez 1000 literig (45 100)

**Csomagolás**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Méretek HxSZxM (mm):      | 400 x 400 x 220 |
| Súly, csomagolással (kg): | 5,2             |
| Csomagolási egység:       | 1,0             |