



PREMxx 48 l/perc

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVAD-4 m

Item number:	23 737
EAN:	4048358237378
Discount group:	D

Műszaki adatok

Csatlakozókábel Euro-dugasszal, hossz (m):	2
Csatlakozó, tartály:	G 2" a, hordóhollandi
Csatlakozó, szívott oldali:	G 1" a
Csatlakozó, nyomott oldali:	G 1" a
Hidraulikus adatok	
Szivattyú fajta:	Axiális kerék
Továbbítási teljesítmény szabad kifolyással (l/perc):	48
Szívómagasság (m):	2,5
Továbbítási magasság max. (m):	15
Továbbított közeg:	Fűtőolaj és dízel üzemanyagok
Motor adatok	
Feszültség (V):	230
Frekvencia (Hz):	50
Áramfelvétel (A):	2,0
Teljesítmény (kW):	0,42
Hővédelem:	magától visszaálló
Bekapcsolási időtartam (perc):	30
Fordulatszám 0,5 bar ellennyomásnál (ford/perc):	10000
Kivitel:	IMB 5
Védelmi mód:	IP34
Anyag, pumpaház és pumpaegység:	PA 6
Méret, pompa HxSZxM (mm):	130 x 130 x 350
Súly (kg):	5,17

Specifikáció

- 200-1000 l-es tartályhoz
- Axiális szivattyú kézi pumpaegységgel (23 730)
- Világított be- kikapcsolóval
- Motor hővédő kapcsolóval, magától visszaálló
- Lefejtésgátló a WHG (vízvédelmi törvény) szerint, folyamatos működésű
- Töltőtömlő, 4 m, DN 19 (23 144 200)
- Automatikus töltőszelep forgócsuklóval, ZVAD (23 176)
- Teleszkópos szívócső (13 094), állítható hosszúságú (355 - 955 mm, vagy 14 - 38 inch)
- Hosszabbítás (88 851) kompakt rendszerekben történő használatra
- Nemesacél szívókosár (13 097 003)
- Eladási csomagolás minőségi kivitelben

Különleges jellemzők

- A szivattyú nagyon könnyű és nagyon csendes
- Érzéketlen a szállított közegben lévő szennyeződésekkel szemben
- Áramkimaradás esetén kézzel lehet pumpálni
- Alkatrészellátás, pl. tömítések, stb. 10 évig

- Telescopic suction tube, flexible length
- A szivattyú adapterrel (88 851) használható kompakt rendszerekhez 1000 literig (45 100)

Csomagolás

Méretek HxSZxM (mm):	400 x 400 x 220
Súly, csomagolással (kg):	5,9
Csomagolási egység:	1,0