



Termék oldal

Sűrített levegős ütvecsavarozó készlet

Tételszám:
40039

- Kalapács ütőszerkezet
- Óramutató járásával megegyező/az óramutató járásával ellentétes irányú forgás
- 4 irányú nyomatékbeállítás
- Csatlakozó mellbimbó
- hosszabbító
- 10 db 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm-es aljzat
- PVC hordtáska
- Öntött alumínium ütvecsavarozó ház
- Olajos palack
- Hatlapos dugókulcskulcs
- Tartalmazza a mini ködolajozót (a mini ködolajozó automatikusan ellátja a szerszámot sűrített levegős olajjal)

Műszaki adatok:

Csatlakozó menet:	IG 1/4 "
max. üzemi nyomás:	6 bar
Levegőigény:	320-530 l/min
Sebesség üresjáratban:	8.000 1/min
maximális nyomaték:	100/170/240/310 Nm
A szerszám tartó mérete:	1/2"
Zajérték LWA:	95 dB
Méreték LxBxH:	200 x 180 x 70 mm
Nettó súly:	4,16 kg
Bruttó tömeg:	4,26 kg



VE 120



L 265 x B 270 x H 110 mm

GTIN-Code

4015671400390