



Kenőrendszer-kézi működtetés

15-kg-BE-Ø 240-270 mm

Item number: 17 615
EAN: 4103810176159
Discount group: A

Műszaki adatok

Továbbított közegek: Kenőzsírok NLGI 2-ig
 Szállított mennyiség a zsíróprés feltöltéséhez / löket (cm³): 30
 Szállítótömlő hossz (mm): 1500
 Zsirtovábbítás az egykezes zsírópumpába: kézikarral
 Zsírkövető dugattyú: 15 kg-os kiszerezéshez
 Ø zsírkövető dugattyú (mm): 240 – 270
 Hossz, szívócső (mm): 510
 Összekötő tömlő / egykezes zsírópumpa: Rectus gyorscsatlakozó, 26 típ. (17 601), visszacsapó szeleppel
 Továbbított mennyiség EHFP / löket (cm³): 0,4
 Továbbítási nyomás legfeljebb (bar): 550
 Repesztési nyomás, EHFP (bar): 850
 Repesztési nyomás, zsírópumpa-fej (bar): 1200
 Töltési térfogat EHFP (cm³): 125
 Zsírópumpa-csatlakozó, nyomott oldali: M 10 x 1
 A zsírpumpa-dugattyú működtetése: kézzel, nyomófogantyúval
 Anyag, pumpatest: Acél
 Anyag, pumpafej: ütésálló présöntött cink
 Felületkezelés: az összes acél rész horganyzott.
 Festés, porfedél: kék, Pantone 294 C

Specifikáció

- Kézi pumpa egykezes zsírópumpák feltöltéséhez
- Pumpaegység
- Szívócső
- Porfedél (17 176), tartályrögzítő (17 197) és zsírkövető dugattyú (17 265)
- Egykezes zsíróprés (EHFP), csatlakozás M 10 x 1 (17 600)
- Fúvókacső, egyenes, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Fej, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)
- Továbbítótömlő (17 003)
- Egyesével kartonba csomagolva

Csomagolás

Csomag mérete HxSZxM (mm): 670 x 420 x 100
 Súly, csomagolással (kg): 5,44
 Csomagolási egység: 1,0