



Normál zsírpumpa-HHFP

M 10 x 1-GBDR-MU

Item number:	12 632
EAN:	4103810126321
Discount group:	A

Műszaki adatok

Zsírpumpa-csatlakozó, nyomott oldali:	M 10 x 1
Töltési mennyiség (cm³):	500
Töltési lehetőségek:	400-g-zsírkartus, DIN 1284, vagy ömlesztett zsír spatulával
Átmérő, zsírpumpadugattyú (mm):	8
A zsírpumpa-dugattyú működtetése:	kézikarral
Továbbított mennyiség/löket (cm³):	1,2 0,92 kg/dm³ zsírsűrűségnél, 400 g zsírkartussal tesztelve (12 511)
Továbbítási nyomás legfeljebb (bar):	400
Repesztési nyomás, rendszer (bar):	850
Repesztési nyomás, zsírpumpa-fej (bar):	1200
Tolórudas működtetés:	L-fogantyúval
Zárófedél:	ömlesztett
Falvastagság, zsírpumpa-cső (mm):	1,0
Festés:	ezüst
Méret HxSZxM (mm):	395 x 120 x 66
Súly (kg):	1,25

Specifikáció

- Fúvókacső, hajlított, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Fej, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)

Különleges jellemzők

- A készülék max. NLGI 2 zsírokat dolgoz fel 20 °C hőmérsékleten
- Alakos mandzsetta szoros illeszkedéssel ömlesztett zsírnál vagy kartusnál
- DIN 1283 szerint
- TÜV tanúsított
- Pontosan illeszkedő dugattyú és henger (nincs látszatkenés)
- Teljesítménye 40 000 munkaciklus után változatlan
- Zsírpumpa-fej, spiáter öntvény, Z 410
- Az erős bordázás biztos fogást ad.
- Biztonságos fogantyú a tolórúdon
- Ccsúszásmentes fogantyú a zsírpumpa karján
- A szorító laza fedél megengedi a rugóerő kézi rásegítését az ömlesztett zsír összenyomására vagy a mandzsetták sérült kartusba való benyomására.
- Csekély erőszükséglet a kenésnél, az optimális karáttétellel
- Gyors légtelenítés a zsírpumpa csövének fél fordulatával

Csomagolás

Csomagolás:	Fólia zacskó, nyomtatott, EAN kóddal
Méret HxSZxM (mm):	400 x 360 x 145
Súly, csomagolással (kg):	13,2
Csomagolási egység:	10,0