




IBS-Spezialtisztítószer RF



Leírás

Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol hidratáló hatásra van szükség. A tisztítószer lassú párolgása a munkadarabok ideiglenes rozsdavédelmét is biztosítja.

Alkalmazási területek

Az ipar termelési és karbantartási területei, valamint a gyártás, javítás, karbantartás és javítás műhelyek, mezőgazdasági gépek, építőipari gépek, teherautók, teherautók és autók műhelyei, gép- és szerszámgyártás.

Ipari felhasználásra oldószerként ipari alkatrészek tisztításához és a felület zsírtalanításához.

Alkalmazási előnyök

- kitűnő tisztító hatás — a durva olaj és zsírszennyeződés könnyű eltávolítása
- lassú és egyenletes párolgás, így intenzív behatolás a szennyezett felületekbe, VZ 550 párolgási szám (éter = 1)
- hidratáló, nincs fémkorrózió, ideiglenes korrózióvédelemmel ellátott alkalmazástól függően
- enyhe, jellegzetes illat
- alkalmas minden felületre
- dearomatizált
- nem villamosság vezető — megszakítási feszültség > 70 kV / cm, 200 kV / cm-ig szárítva
- nincs besorolás az ipari biztonsági előírások szerint — lobbanáspont > 61 ° C
- különféle jóváhagyások állnak rendelkezésre
- pH-érték — a vizes kivonat semleges

Ehhez az IBS speciális tisztítóhoz független bőrtanúsítvány áll rendelkezésre, amely megerősíti a bőr toleranciáját.

Ez az IBS speciális tisztítószer elnyerte az „alacsony kibocsátású termék” vagy az „alacsony kibocsátású termék” jóváhagyási pecsét a BG ETEM által.

Elérhető kiserelés méretek

