




IBS-Spezialtisztítószer Purgasol



Leírás

Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a legdurvább olaj- és zsírszennyeződés könnyen eltávolítható, és garantálni kell a tisztítószer gyors és egyenletes párolgását / száradását.

Alkalmazási területek

Mindenféle javító, karbantartó és javító műhely (mezőgazdasági gépek, építőipari gépek, ipari teherautók, teherautók és autójavító műhelyei), gépek és szerszámok gyártása.

Ipari felhasználásra oldószerként ipari alkatrészek tisztításához és a felület zsírtalanításához.

Alkalmazási előnyök

- kitűnő tisztító hatás — a durva olaj és zsírszennyeződés könnyű eltávolítása
- gyors és egyenletes párolgás — VZ 212 párolgási szám (éter = 1)
- hidratáló, nincs fémkorrózió, ideiglenes korrózióvédelemmel ellátott alkalmazástól függően
- enyhe, jellegzetes illat
- alkalmas minden felületre
- dearomatizált
- nem villamosság vezető — megszakítási feszültség > 70 kV / cm, 200 kV / cm-ig szárítva
- nincs besorolása az ipari biztonsági előírások szerint — lobbanáspont > 61 ° C
- különféle jóváhagyások állnak rendelkezésre
- pH-érték — a vizes kivonat semleges

Ehhez az IBS speciális tisztítóhoz független bőrtanúsítvány áll rendelkezésre, amely megerősíti a bőr toleranciáját.

Ezt az IBS speciális tisztítószer elnyerte az „alacsony kibocsátású termék” vagy az „alacsony kibocsátású termék” jóváhagyási pecsétet a BG ETEM által.

Elérhető kiserelés méretek

