

**Hordószivattyú-PP-PE+FKM-St**

SRL 350-900-18 l/perc

Item number: 13 003
EAN: 4103810130038
Discount group: A

Műszaki adatok

Továbbítási teljesítmény (l/löket): 0,3
Szállítási teljesítmény 60 löket/percnél (l/min): 18
Továbbított közegek: Dízel, olajok SAE 50-ig, fagyálló (tömény), alkohol max. 50 %-ig, petróleum
Közegállóság: lásd a vegyszerállósági táblázatot
Alkalmazás: 60/200/220 l-es tartály
Kifolyó: Kifolyó, hollandival rögzített
Hossz, szívócső (mm): 350-900
Hordóhollandi: G 1 1/2" és G 2"

A közeggel érintkező alkatrészek anyaga

Szívócső: PP
Dugattyúrúd: Acél
Pumpaház: PP
Tömítések: PE + FKM

Méretek HxSZxM (mm): 300 x 90 x 1385
Súly (kg): 0,83

Specifikáció

- Acél dugattyúrúd
- Egyesével kartonba csomagolva

Különleges jellemzők

- Dízelhez, olajokhoz SAE 50-ig, fagyállóhoz (tömény), alkoholhoz 50 %-ig, petróleumhoz

Csomagolás

Méretek HxSZxM (mm): 365 x 150 x 90
Súly, csomagolással (kg): 0,94
Csomagolási egység: 1,0