



Kurblis szivattyú

SRL 355-955 mm-18 l/perc

Item number: 13 055
EAN: 4103810130557
Discount group: A

Műszaki adatok

Továbbítási teljesítmény (l/fordulat): 0,3
 Szállítási teljesítmény 60
 fordulat/percnél; továbbított közeg dízel
 (l/perc): 18
 Továbbított közegek:
 önkénő és nem agresszív közegek: fűtőolaj,
 dízel, petróleum,
 hűtőfolyadék (hígítatlan), ablakmosó
 (hígítatlan); gépkarbantartás: hidraulika olaj,
 fúró emulzió, hajtóműolaj, olajok SAE 90-ig
 60/200/220 l-es tartály
 Alkalmazás: mérőedények, mérőpoharak, tartalék kannák
 és kannák feltöltéséhez
 Kifolyó: kifolyó
 Három részes szívócső hossza (mm): 355 - 955
 Hordóhollandi: G 2" a
 Anyag, pumpaház: ütésálló présöntött cink ZL 410
 Farbe Kurbel: ezüst
 Farbe Getriebedeckel und
 Getriebegehäuse: kék
 Gehäuse Farbe: kék
 Súly (kg): 2,371

Specifikáció

- Teleszkópos szívócső (13 094), állítható hosszúságú (355 - 955 mm)
- Szívósűrítővel (13 097 003)
- Hordó adapter G 2" (04 464 001)
- Kifolyó (81 112)

Különleges jellemzők

- Könnyed, egyszerű kézi hajtókarral történő kezelés
- A szivattyú 360°-ban fokozatmentesen pozícionálható
- A teleszkópcső, ill. szívócső hossza 355 mm és 955 mm között állítható
- Az összeszereléshez, üzembe helyezéshez és a tartálycseréhez nem szükséges semmilyen szerszám
- CNC gépen gyártva, ezért a lehető legjobb szivattyú-hatásfok
- Ütésálló pumpaburkolat
- A különböző alkatrészek takarása kizárólag a tömítéseken keresztül
- Teljesen szétszerelhető, így könnyen tisztítható
- 10 év alkatrészellátás
- 4 színváltozatban szállítható
- Változataikhoz: ürítőtömlő 2 m (13 056); ürítőtömlő 2 m és mérő (13 057)
- 3 év garancia a mellékelt szívókosárral együtt (kivételt képeznek a kopó alkatrészek)

Csomagolás

Méret HxSZxM (mm): 390 x 245 x 125
 Súly, csomagolással (kg): 2,838

Csomagolási egység:

1,0

