

**Hordószivattyú**

SRL 355-955-18 l/perc

Item number: 13 012
EAN: 4103810130120
Discount group: A

Műszaki adatok

Továbbítási teljesítmény (l/löket): 0,3
Szállítási teljesítmény 60 löket/percnél (l/min): 18
Továbbított közegek: Olajok SAE 90-ig
Alkalmazás: 60/200/220 l-es tartály
Kifolyó: Kifolyó, hollandival rögzített
Hossz, szívócső (mm): 355
Bemerülési mélység (2 részes) (mm): 355 - 625
Bemerülési mélység (3 részes) (mm): 685 - 955
Hordóhollandi: G 2" a

A közeggel érintkező alkatrészek anyaga

Pumpafej: ütésálló présöntött cink
Pumpatest: Alumínium
Szívócső: HDPE (nagysűrűségű polietilén)
Kifolyó: PP
Tömítések: PVC, NBR, FKM

Súly (kg): 1,59

Specifikáció

- Teleszkópos szívócső (13 094), állítható hosszúságú (355 - 955 mm)
- Ergonomikus fogantyú, csúszásmentes, nagyon jó erőátadás és kezelés
- Egyesével kartonba csomagolva
- EAN kóddal

Különleges jellemzők

- Alkalmazható motorolajokhoz SAE 5 W - SAE 50, hajtóműolajokhoz SAE 75 W - SAE 90, fűtőolajhoz, dízelhez, gépolajhoz, vágóolajhoz, petróleumhoz, tömény fagyállóhoz.
- Easy to clean - Each component group and parts can be supplied as spare parts
- A szívócsőbe a lehető legegyszerűbb módon, szerszám nélkül egy visszacsapó szelep építhető be
- A visszacsapó szelep nem engedi, hogy a közeg visszafolyjon a tartályba

Csomagolás

Méret HxSZxM (mm): 800 x 90 x 90
Súly, csomagolással (kg): 1,77
Csomagolási egység: 1,0