

frames4floors® A4 és DL méret



Tulajdonságok és előnyök

- Lapos, színek kódolt padlóazonosító keretek
- 2 lapk méretben kapható: A4 és DL
- 6 kiemelkedő szín közül választhat
- Tartós ipari szilárdságú ragasztó, amely ellenáll raktári forgalom
- Ideális a tömeges kötegek helyeinek azonosítására vagy fontos információk kiemelésére

Anyagspecifikáció Merev

matt PVC 200 mikron
 Fekete, sárga, piros, zöld, kék és
 fekete/sárga átlós veszély.

Ragasztóanyag

Nyomásképes akril
 Ragasztóanyag

A ragasztó egy nagy
 teljesítményű vízbázisú
 nyomásképes ragasztó.

Nagyon jó tapadással és
 tapadóképességgel rendelkezik,
 miközben megőrzi az egyszerű megemelt
 hőmérsékleti teljesítményt.

Alkalmas tiszta, sík, tömített felületre.

Tulajdonságok	Alapértelmezett	Egységek	Értékek
Vastagság	EN 11849-2 (mikrométer)	μ	200 = +/-8%
Szakítófeszültség	EN ISO 527-3 (200mm/min MPa)		Hosszirányú >43 Átlós >37
Szakítószilárdság	EN ISO 527-3 (200mm/perc) MPa		Hosszirányú >127 Átlós >97
Zsugorodás	DIN 53377 (10 perc; +80°C)	%	<-5,0
Csúszásállóság: száraz	Ingateszt 45° és 90° PTV mellett		Alacsony csúszásvesztés 64 medián

MEGJEGYZÉS Minden nedves padló veszélyes, ezért nedvesen csúszásvesztést nem írnak elő.
 Megjegyzés: Az adatok 50 mikronos poliészter fólia 30 g/m²-es bevonataira vonatkoznak.

Tipikus tulajdonságok

Szilárdanyag-tartalom	52%
Viszkózitás (4-es orsó, fordulatszám 20 ford./perc)	1500 cps
Brookfield RVT típusú viszkoziméter	
Tapadás rozsdamentes acélhoz (20 perc) 25 N/25 mm FINAT FTM1	
Hurkragasztás rozsdamentes acélhoz	18 N/ 25mm FINAT FTM9
Statikus nyíróerő (1 kg 25 x 25 mm) FINAT FTM8	8 óra