

Polcfolyosó jelző



Tulajdonságok és előnyök

- Jól látható jelző polcokhoz
- 95 mm x 160 mm
- A címke mérete 90 mm x 38 mm
- Elérhető fekete karakterekkel, sárga vagy fehér markeren
- Az ár tartalmazza a maximum 3 karakter nyomtatását

Ez a folyosójelölő az ideális, jól látható és gazdaságos megoldás a polcos folyosók és mezők azonosítására. A jelölőt 4 sarokban előfúrva szállítjuk kábelkötegelő vagy csavaros rögzítéshez. Alternatív megoldásként a mágneses öntapadó csík a marker hátuljára is felhelyezhető a gyors és egyszerű rögzítés érdekében.

Anyag meghatározása

Alaptermék

Erős ütészállóságú polisztirol, 1,5 mm vastag, fényes/matt felület

Facestock anyag

Monomer lágy PVC fólia, sárga fényű

Ragasztóanyag

Oldószermentes kopolimer akrilátok, kiválóan ellenáll az UV sugárzásnak és az öregedésnek

Paraméter	Teszt	Minőség	Alapsapka	
Szakítószilárdság folyásnál	ISO 527 MPa		18	40
Hajlítószilárdság Izod	ISO 178 MPa		40	70
ütőszilárdság (hornyolt) 23C Hőelhajlási	ISO 180	J/m	90	
hőmérséklet (1,8MPa)	ISO 75	C	80	81
Icat lágyulási pont (5kg-50C/h)	ISO 306 C		90	88
Gyúlékonysági osztály 1,5 mm-nél	UL 94	Osztály	HB	HB

Paraméter	Leírás	Teszt
Monomer PVC puha fólia	0,075 mm	DIN 53 353
Szakadásiállóság (perc)	MD 19 N/mm ² : CD 17 N/mm ²	DIN 53 353
Szakítószilárdság (perc)	MD 30 N/mm ² : CD 28 N/mm ²	DIN 53 455
Szakadási nyúlás (perc)	MD 170% : CD 200%	DIN 53 455

Ragasztóanyag	0,08 mm Kivehető (R2)	
Peel tapadás	20 perc. 4 N/25 mm	FTM1 üveg
Peel tapadás	24 óra . 8 N/25mm	FTM1 üveg
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C min.	
Üzemi hőmérséklet	-30°C és +90°C között	
EK csomagolási irányelv	Megfelel (nehézfémek)	94/62/EK