

Folyosójelzők - Zászló és szögletes



Tulajdonságok és előnyök

- Szögletes folyosójelzők a kiváló láthatóság érdekében
- Választható rögzítőelemekkel kapható - Mágneses vagy öntapadós
- Az ár tartalmazza a karakterek nyomtatását

Alternatív formázott műanyag változatok is kaphatók, szögletes rögzítéshez

Jól látható, szögletes folyosójelzőink kínálatunkban kaphatók akár mágneses, akár öntapadós rögzítéssel, és választható fehér vagy sárga színben.

Az ár tartalmazza, hogy az AM1F egy öntapadó nyomtatott címkével van ellátva, amelyet a felhasználó felhelyezhet. A címke előre vagy hátra is felhelyezhető attól függően, hogy a jelölőt jobb- vagy balkezesen kell használni.

Az AM1T két nyomtatott címkével van ellátva.

Anyag meghatározása

Alaptermék

Erős ütészállóságú polisztirol 1,5 mm vastag, fényes/matt felület; sárga vagy fehér

Öntapadós rögzítés

Monomer lágyított vinil. 70 mikron, 60% fényes (ISO 2813).

Ragasztó: tartós, akril alapú.

Nem érinti 120 órás víz, enyhe sav, enyhe lúg, olajok, zsírok, alifás oldószerek, motorolajok, heptán, kerozin és JP-4 üzemanyag hatásának kitettsége.

Öntapadós és mágneses szalagok specifikációja szögletes és zászlós változatokhoz kérésre.

Ingatlan	Teszt módszer Mértékegységek Alapkorlátozás			
Szakítószilárdság hozamnál	ISO 527	MPa 18		40
Hajlító szilárdság	ISO 178	MPa 40		70
Izod ütőszilárdság (hornyolt) 23C	ISO 180	J/m	90	
Hőeltérítési hőmérséklet (1,8 MPa)	ISO 75	C	80	81
Vicat lágyulási pont (5kg-50C/h)	ISO 306	C	90	88
Sűrűség	ISO 1183		1.05	1.05
Gyúlékonysági osztály 1,5 mm-nél	UL 94	HB osztály		HB

Függőleges expozíciós tartósság		5 év
Alkalmazási hőmérséklet minimum		+10 C
Üzemi hőmérséklet		-40 C és +100 C között
Tűzállósági osztály rozsdamentes acélon	DIN 4102-1	B13 osztály
Tűzállósági osztály rozsdamentes acélon	NFP 92-501	M13 osztály
Kiváló tapadás rozsdamentes acélon	Finat FTM-1)	700 N/m