

Bay Markers



Tulajdonságok és előnyök

- Tiszta Azonosító tábla, amely javítható ill. másodpercek alatt áthelyezhető
- Egy- vagy kétszámjegyű markerekkel kapható
- Nincs szükség fúrásra
- Mágneses vagy öntapadó rögzítő tábla

A jó láthatóság érdekében ezek a merev, formázott alumínium szelvények mágneses rögzítő táblával könnyen felhelyezhető kőre, acél állványra, vagy öntapadó szalaggal bármilyen más anyagra. Az F8 tartományba tartozó egy- vagy kétszámjegyű karakterek méreteivel mindkét oldalon számok vagy betűk alkalmazhatók.

Anyag meghatározása

Anyag

Alumínium ötvözet 1050A

Öntapadó rögzítő tábla

Hőállóság: -30°C és 175°C között (környezeti hőmérsékleten alkalmazva)
 Fűggesztett hab teszt...> 24h, Tapadás (cN/20mm) 2000...2B acél, 2000...PC, PVC, PMMA, 1800...PET, 1600...PP

Mágneses rögzítő tábla

Isztróp mágneses flexibilis extrudálás (illesztett pólusok), amely stroncium-ferritet tartalmaz szintetikus gumi kötőanyagban és mágnesezett többpólusú az egyik oldalon.
 Rugalmasság: 20°C-on repedés nélkül 25 mm sugarú ráívelhető. Hőmérséklet-tartomány: -30°C és 55°C között (50°C felett mágneses veszteségek lépnek fel).

Paraméter	Leírás	Teszt módszer
Alumínium ötvözet	0,4% vas, 0,25% szilícium	BS EN 573-3
	0,07% cink, 0,2% egyéb fémek	
Kedély	H14 félkeményre hengerelt	
Sűrűség	2,71 g/cm ³	
Olvadáspont	650°C	
Szakítószilárdság	105 = 145 MPa	BS EN 485-2

Ragasztó típus	Módosított akril	
Szalagvastagság (bélés nélkül)	0,220 mm	NITTO 01B
Lehúzható bélés típusa/színe	Szilikonozott barna papír	
Kihúzható bélés vastagsága/sűrűsége	0,075mm-85g/nm	NITTO 01G-058
Hordozó típusa	Poliészter	
Oldja az erőt	10cN/50mm	NITTO 35A
Kiadási érték	40cN/50mm	NITTO 37A
Tapadás rozsdamentes acélhoz	2000 cN/20mm	NITTO 15A
Összetartás a BA-hoz	1 mm	NITTO 62A
Nyíróerő (BA acél)	580 N/nm	NITTO 73A