



CE



Termék oldal

Akkumulátortöltő V 621 C

Tételszám:
85075

- járművek töltéséhez, gyorsöltéséhez és indításához
- 12 V-os és 24 V-os akkumulátorokhoz alkalmas
- zavarmentes analóg áramerősség-kijelzőanalóg áramerősség-kijelző
- 10 kiegészítő biztosítékkal (100 A)
- hő- és fordított polaritásvédelem
- 2 m hosszú csatlakozókábel
- teljesen szigetelt akkumulátorcsatlakozók
- könnyű szállítás a 2 görgőnek köszönhetően
- akkumulátortípusok: PB, WET

PB - ólom-sav akkumulátor (MF is)

WET - nedves akkumulátor

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Kimeneti feszültség:	12 / 24 V
Gyújtózsínór, inert:	16 A
Hálózati áram:	9000 W
Töltési áram eff.:	70 A
Töltési áram számt.:	50 A
Az akkumulátor kapacitása:	20 - 800 Ah
Biztosítékok száma:	1 Stk.
Biztosíték:	100 A
Jump-start készülék 1,5 V:	300 A
Jump-start eszköz 0 V:	500 A
Akkumulátor-indítás előtöltés nélkül:	50 - 70 Ah
Akkumulátor indítás előtöltéssel:	85 - 120 Ah
Méreték LxBxH:	425 x 340 x 640 mm
Nettó súly:	23 kg
Bruttó tömeg:	25 kg



VE 18



L 410 x B 320 x H 620 mm

GTIN-Code

4015671850751