



Termék oldal

Digitális akkumulátortöltő GDB 24V/12V-200

Tételszám:
85128

- Inverteres technológia a hatékony energiafelhasználásért
- Processzorvezérelt intelligens töltési technológia
- Akkumulátorbarát 10-fokozatú töltési folyamat
- Minden elterjedt 12 V-os és 24 V-os akkumulátorhoz, minden szokásos 12 V-os és 24 V-os akkumulátorhoz
- a járműbe csatlakoztatott akkumulátor közvetlen töltése lehetséges
- állandó töltésmegtartás
- túltöltés, rövidzárlat, túlmelegedés és fordított polaritás elleni védelem.
- Mentési funkció, különösen mélyen lemerült akkumulátorokhoz (1,5 V-tól)
- Teljesen automatikus diagnosztikai, mentési, töltési és karbantartási funkció
- Szikraálló
- Jump-start funkció 200 A-ig
- LED kijelző a töltőáramról, töltőfeszültségről, stb. töltési áram, töltési feszültség és töltés előrehaladása
- könnyű szállítás a 2 görgőnek köszönhetően
- teljesen szigetelt akkumulátor csatlakozók
- akkumulátor típusok: PB, GEL, AGM, WET

PB - ólom-sav akkumulátor (MF is)

GEL - zselés akkumulátor

AGM - áramlásos akkumulátor

WET - nedves akkumulátorok

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Kimeneti feszültség:	12 / 24 V
Gyújtózsín, inert:	16 A
Hálózati áram:	6000 W
Töltési áram eff.:	5/15/30/40 A
Az akkumulátor kapacitása:	20-450 Ah
Biztosítékok száma:	10 Stk.
Biztosíték:	50 A
Jump-start készülék 1,5 V:	200 A
Akkumulátor-indítás előtöltés nélkül:	35 - 50 Ah
Akkumulátor indítás előtöltéssel:	65 - 100 Ah
Méretek LxBxH:	297 x 295 x 670 mm
Nettó súly:	16,8 kg
Bruttó tömeg:	18,4 kg



VE 16



L 355 x B 315 x H 655 mm

GTIN-Code

4015671966445