



Termék oldal

Digitális GDB 24V/12V-250 akkumulátortöltő

Tételszám:
85129

- Inverteres technológia a hatékony energiafelhasználásért
- Processzorvezérelt intelligens töltési technológia
- Akkumulátorbarát 10-fokozatú töltési folyamat
- Minden elterjedt 12 V-os és 24 V-os akkumulátorhoz, minden szokásos 12 V-os és 24 V-os akkumulátorhoz
- a járműbe csatlakoztatott akkumulátor közvetlen töltése lehetséges
- állandó töltésmegtartás
- túltöltés, rövidzárlat, túlmelegedés és fordított polaritás elleni védelem.
- Mentési funkció, különösen mélyen lemerült akkumulátorokhoz (1,5 V-tól)
- Teljesen automatikus diagnosztikai, mentési, töltési és karbantartási funkció
- Szikraálló
- Jump-start funkció 250 A-ig
- LED kijelző a töltőáram, töltőfeszültség, töltőfeszültség kijelzéséhez, töltési áram, töltési feszültség és töltés előrehaladása
- teljesen szigetelt akkumulátor csatlakozók
- könnyű szállítás a 2 görgőnek köszönhetően
- akkumulátor típusok: PB, GEL, AGM, WET

PB - ólom-sav akkumulátor (MF is)

GEL - zselés akkumulátor

AGM - áramlásos akkumulátor

WET - nedves akkumulátorok

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség:	230 V
Frekvencia:	50 Hz
Kimeneti feszültség:	12 / 24 V
Gyújtózsín, inert:	16 A
Hálózati áram:	8000 W
Töltési áram eff.:	10/20/35/50 A
Az akkumulátor kapacitása:	20-550 Ah
Biztosítékok száma:	10 Stk.
Biztosíték:	100 A
Jump-start készülék 1,5 V:	250 A
Akkumulátor-indítás előtöltés nélkül:	35-50 Ah
Méretetek LxBxH:	304 x 295 x 674 mm
Nettó súly:	19 kg
Bruttó tömeg:	20 kg



VE 16



L 350 x B 315 x H 680 mm

GTIN-Code

4015671966421