

Trockenschnittverfahren

Einsatzbereich:
Vollmaterial, Rohre
& 4-Kant-Material

Metalltrennscheibe

Schraubstock mit
Spindelarretierung

schwenkbarer Schraubstock bis 45°
mit Schnellspannvorrichtung

Fémvágó fűrész GMT 355-2.2

Tételszám: 40556

GTIN-Code: 4015671231000

- Alkalmas: tömör anyagokhoz, csövekhez, szögletes anyagokhoz,
- Orsó reteszelés,
- Gyorsrögzítővel ellátott csáklya
- 45°-ig forgatható csáklya
- Száraz vágási módszer, nincs szükség hűtőfolyadékra
- Biztonsági kapcsolóval együtt. Biztonsági kapcsoló
- Végállás és hosszirányú megállás
- Fém vágótárcsával

Optionális tartozékok:

- # 40541 Fém vágótárcsa 355x25,4

zur Zeit ist
leider keine
Produktansicht
verfügbar

Műszaki adatok	
Hálózati feszültség	230 V
Frekvencia	50 Hz
Motorteljesítmény (P1)	2,2 kW
Motorteljesítmény (P1)	2200 W
Motor fordulatszám	4200 1/min
Vágási kapacitás Kerek 90	125 mm
Vágási kapacitás Kerek 45	100 mm
Vágási kapacitás négyzet 90	110 x 110 mm
Vágási kapacitás négyzet 45	90 x 90 mm
Vágási kapacitás téglalap 90	170 x 100 mm

16 Pcs.

Nem elérhető

L 550 x B 345 x H 430 mm (VE 1)

net / bruttó: 15,25 kg / 17,47 kg