



Termék oldal

Pneumatikus tűzőgép/szegezőgép

Tételszám:
40220

Szállítási terjedelem:

- Hordtáska
- Biztonsági lengéscsillapító
- Olajos palack
- 2 hatszögletű csavarkulcs
- 500 db 20, 32, 40 mm-es kapcsok
- 1000 db 25 és 40 mm-es tű

Tartalék kapcsok:

- #40253 SZÖGELŐKAPOCS 13 MM
- #40254 22 MM-ES SZEGEZŐCSIPESZEK
- #40255 32 MM-ES SZEGEZŐCSIPESZEK
- #40256 40 MM-ES SZÖGCSIPESZEK

Csere szögek:

- #40213 CSAPOK A 15MM-ES KÖRMÖLŐHÖZ MIDI SZÖGEKHEZ
- #40214 SZÖGEK 25 MM-ES KÖRMÖS MIDIHEZ
- #40215 SZÖGEK 30 MM-ES KÖRMÖLŐHÖZ
- #40216 SZÖGEK 40 MM-ES KÖRMÖLŐGÉPHEZ
- #40217 CSAPOK 50 MM-ES KÖRMÖLŐGÉPHEZ

Műszaki adatok:

Csatlakozó menet:	IG 1/4 "
Üzemi nyomás:	6 bar
max. üzemi nyomás:	6 bar
Toll vastagsága:	1,05 mm
a köröm maximális hossza:	50 mm
Fejvastagság:	2 mm
Tűvastagság:	1 mm
a láb maximális hossza:	40 mm
Konzol szélessége:	5,8 mm

Méreték LxBxH:	250 x 60 x 266 mm
Nettó súly:	3,6 kg
Bruttó tömeg:	3,78 kg



VE 100



L 295 x B 85 x H 295 mm

GTIN-Code

4015671402202