



IBS-Speciális tisztítószer WAS 20.100

(ultrahangos tisztítószer)



Leírás

Hatékony, lúgos ipari tisztítószer (nagy teljesítményű koncentrátum) vizes alapon. Alkalmas ultrahangos tisztításhoz és egyéb tisztítási folyamatokhoz. Lehetővé teszi a nehezebb szennyeződések kíméletes és alapos tisztítását a nehezen elérhető területeken történő intenzív behatolás révén. Alumíniummal kompatibilis.

Alkalmazási területek

optimálisan illeszkedik az összes hagyományos ultrahangos tisztítórendszerhez	erős hatású árasztó rendszerekben	a legjobb tisztítási eredmény a törlő folyamatban is

Alkalmazás

- olaj / szűrők, dugattyúk, hengerfejek, dízel befecskendező szivattyúk, porlasztók, hűtők
- turbófeltöltők, kerékcspágyák, alkatrészek a műhelyekben és az iparban
- szerszám- és formatisztítás (zsák furatok), fröccsöntő formák
- kések, precíziós rozsdamentes acélsövek és huzalárúk
- gépek és alkatrészek, eszközök, csavarok, ömlesztett áruk

Eltávolítja el a következő szennyeződések

- beégett: erős koksolás, olajszen
- gyanták és viaszkok (bitumen kátrány, aszfalt ...), polirpási és csiszoló maradványok
- ragasztómaradékok (címkék), emulgálószer
- fém kopás / forgács, pigment szennyeződés, rozsdá és grafit
- zsírok, olajok, hűtő- és kenőanyagok, korróziógátló olajok

Különleges isertetőjegyek

- erős olajszen és pigmentek számára
- hatékony, magas tisztítási teljesítmény mellett 40 ° C-on, gazdaságos és költségmegtakarító
- alumínium alkatrészek tisztítására is alkalmas
- demulgáló — ezért alkalmas olajleválasztókhoz > hosszabb élettartamra, kipróbált könnyű leválasztásra
- megfelel az ÖNORM B 5104, B 5105 és B 5106 követelményeknek a szennyvíz vonatkozásában
- a kezelt alkatrészek tisztítás után könnyen galvanizálhatók vagy festhetők
- környezetbarát és felhasználóbarát, biológiailag könnyen lebontható felületaktív anyagok (az OECD kritériumai szerint)

Alkalmazási mód

koncentráció 3 - 5%	pH-érték 13,5	feloldja a szennyeződést	alumíniummal kompatibilis

Ajánlott adagolás


- könnyű és normál szennyezés 3 - 4% 1:30
- súlyos szennyezés 5% 1:20

(Tisztítás után öblítse le vízzel, különben maradnak tisztítószer-maradványok, amelyek megnehezítik a tiszta festést / galvanizálást.) Használat előtt kérjük, ellenőrizze egy nem feltűnő területen.

Csomagolási méret



Ajánlat:
Szkenelje be
a QR-kódot!



Alkalmazási képek

