



IBS-Speciális tisztítószer WAS 30.100



Leírás

Lúgos, vizes, folyékony tisztító koncentrátum. **INTENZÍV szóró előtisztító.** Kifejezetten az olajleválasztóban történő felhasználásra kifejlesztett termék, nagyon alkalmas az előpermetezéshez — az intenzív tisztításhoz. Hatékony és kíméletes az anyagokra, deugáló. Alkalmas minden ipari, ipari kereskedelembe alkalmazott nagynyomású tisztítóberendezéshez, pl. a mosási területen / mosócsarnokban, portálrendszerknél, habosítóknál / ágyú előpermetezőnél. Sokoldalú a hatékony alkatrészek és felületek tisztításához minden iparágban. Tisztítása ragyogó hatású, gyöngyház hatású — polírozáshoz, a tökéletes befejezéshez!

Alkalmazási területek

nagynyomású tisztítás	nagyon alkalmas az előpermetezéshez	törléshez	mosókonyha / mosócsarnok

Alkalmazás

- a gépek, berendezések és járművek külső tisztítása
- ipar, gyártás
- vasúti járművek, bármilyen felépítményű járművek
- építőipar, útépités, mezőgazdaság, önkormányzati vállalkozások
- az ipar, a motorok minden alkatrésze és felülete
- általános alaptisztítás
- haszonjármű ponyva és műanyag burkolat — fényező hatással
- előcsarnok és műhely padlók

Eltávolítja el a következő szennyeződések

- intenzív tisztítószer — durva szennyeződésnél is erős hatású
- zsírok, olajok, kergek és rozsdarészecskék
- könnyedén eltávolítja a hidraulika és motorolajokat

Különleges ismertetőjegyek

- ragyogó hatású, gyöngyházhatással — tisztít a polírozáshoz, a tökéletes befejezésért!
- a fennmaradó védőfil védi a felületet: a vizet taszítja, a megtisztított területek hosszabb ideig tiszták
- minden egyben — nincs szükség külön szárítószerre
- beépített szárítási vagy vízelvezető segédanyaggal (víz és mész maradványok nélkül)
- **nagyon jó tapadás a jobb működéshez és az intenzív tisztításhoz**
- kíméletes az anyagokra — érzékeny felületekre és munkadarabokra is alkalmas (festett felületek, réz, alumínium ...)
- demulgáló — így alkalmas olajleválasztókhoz, kipróbált könnyű elválasztás
- megfelel az ÖNORM B 5104, B 5105 és B 5106 követelményeknek a szennyvíz vonatkozásában
- gazdaságos és költségmegtakarító
- erős hatás az előtisztításhoz, a kiváló hab tapadásnak köszönhetően
- környezetbarát és felhasználóbarát, biológiailag könnyen lebontható felületaktív anyagok (az OECD kritériumai szerint)

Alkalmazási mód

koncentráció 3 - 10%	pH-érték 13,5	fényező hatás	gyöngyházhatás	integrált szárítási támogatás


Ajánlott adagolás

- könnyű és normál szennyeződés 3 - 5% 1:30
 - különösen nehéz szennyezés 6 - 10% 1:15
- Használat előtt ellenőrizze a láthatatlan helyen.

Csomagolási méret



Ajánlat:
Szkennelje be
a QR-kódot!



Alkalmazási képek

