

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
FOLIA STRETCH RĘCZNA  
DATASHEET  
DATENBLATT

|                                                                              |                             |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa produktu:<br>Name                                                      | R2050201231T                |                                         |
|                                                                              | Wartość<br>Value<br>Wert    | Tolerancja<br>Tolerance<br>Abweichungen |
| Grubość [μm]<br>Thickness [um]<br>Dicke [μm]                                 | 20                          | ± 3%                                    |
| Szerokość [mm]<br>Width [mm]<br>Breite [mm]                                  | 500                         | ± 3%                                    |
| Długość [m]<br>Length [m]<br>Länge [m]                                       | 218                         | ± 3%                                    |
| Waga brutto [kg]<br>Brutto weight [kg]<br>Brutto gewicht [kg]                | 2,31                        | ± 3%                                    |
| Waga tulei [kg]<br>Core weight [kg]<br>Kern gewicht [kg]                     | 0,3                         | ± 8%                                    |
| Kolor<br>Color<br>Farbe                                                      | Transparent<br>Transparente |                                         |
| Dodatek<br>Addition<br>Zusatz                                                | -                           |                                         |
| Ilość regranulatu PCR<br>Quantity of PCR regranulate<br>Menge PCR-Regranulat | -                           |                                         |

| Właściwości mechaniczne<br>Mechanical properties<br>Mechanisch Eigenschaften                |                          |                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Charakterystyka<br>Characteristic<br>Charakteristik                                         | Wartość<br>Value<br>Wert | Tolerancja<br>Tolerance<br>Abweichungen           | Metoda<br>Method<br>Methode                   |
| Gęstość [g/cm <sup>3</sup> ]<br>Density [g/cm <sup>3</sup> ]<br>Dichte [g/cm <sup>3</sup> ] | 0,92                     | ± 3%                                              | -                                             |
| Gwarantowane<br>wydłużenie [%]<br>Elongation [%]<br>Garantiert prestretch [%]               | 100                      | Wartość minimalna<br>Minimum value<br>Mindestwert | Metoda własna<br>Own method<br>Eigene Methode |
| Siła przywierania [g]<br>Cling [g]<br>Klebstoff [g]                                         | 43                       | 28÷70                                             | Metoda własna<br>Own method<br>Eigene Methode |

Specyfikacja ważna do momentu aktualizacji, maksymalnie 1 rok.

Specifications valid until the update, max to one year.

Technische Daten gültig, bis das Aktualisierungs, oder ein Jahr ab dem Tag der Ausstellung

ul.Ciernie 18 i

58-160 Świebodzice

NIP: 884-22-94-236, KRS: 000000

REGON: 1461939 BDO: 00003

.....30.01.2026.....

Data i podpis

Date and signature

Datum und Unterschrift